

# SN 6500 V

<b>Châssis</b>	Intégral Oscillant ACTIO™ - Articulé - Quatre roues motrices - Réducteurs finaux arriere				
<b>Moteur type</b>	Diesel à injection indirecte				
Nombre cylindres	4 Turbo				
Puissance kW/CV (97/68/CE)	42/57				
Tours/min maxi	2600				
Refroidissement	Eau				
Réservoir carburant (l.)	50				
<b>Transmission</b>	Boîte à 24 vitesses : 12 avant et 12 arrière synchronisées avec inverseur				
<b>Prise de force</b>	Indépendante avec embrayage multidisque à bain d'huile, vitesse standard à 540 tr/min et synchronisée avec toutes les vitesses de la transmission				
<b>Relevage hydraulique</b>	Attelage à 3 points Cat. 1				
Capacité (N/Kp)	18460/1900				
<b>Freins</b>	De service : sur les roues arrière, à disque à bain d'huile à commande hydraulique De stationnement : à bande sur la transmission				
<b>Pneumatiques type</b>	7.50 R18	250/80 R18	280/70 R18	250/80 R16	11.5/80-15.3
Largeur min. hors tout (mm)	1025	1067	1154	1083	1165
Garde au sol (mm)	303	307	292	276	292
<b>Poids (Kg)</b>	1620				
<b>Dimensions:</b>					
Empattement (mm)	1470				
Longueur (mm)	3210				
Hauteur (mm)	2096÷2132				