

# 4400

<b>Châssis</b>	Intégral Oscillant ACTIO™ - Atriculé - 4 roues motrices égales			
<b>Moteur type</b>	Diesel à injection directe			
<b>Nombre cylindres</b>	3			
<b>Puissance kW/CV (97/68/CE)</b>	26,5/36			
<b>Tours/min maxi</b>	3000			
<b>Refroidissement</b>	Eau			
<b>Réservoir carburant (l.)</b>	30			
<b>Transmission</b>	Hydrostatique – Sélecteur mécanique du variateur à 3 vitesses: lente-normale-rapide Variation continue de la vitesse d'avancement dans les deux sens de marche de 0 à 27 km/h			
<b>Prise de force</b>	Indépendante à 2 vitesses 540 et 1000 t/min			
<b>Relevage hydraulique</b>	Attelage à 3 points Cat. 1			
<b>Capacité (N/Kp)</b>	8330/850			
<b>Freins</b>	De service et de stationnement			
<b>Pneumatiques type</b>	28x9.00-15	6.50-16	29x12.00-15	29x12.50-15
<b>Largeur min. hors tout (mm)</b>	1150	1115	1350	1365
<b>Garde au sol (mm)</b>	245	260	250	255
<b>Poids (Kg)</b>	1210÷1250			
<b>Dimensions:</b>				
<b>Empattement (mm)</b>	1200			
<b>Longueur (mm)</b>	3050			
<b>Hauteur (mm)</b>	1960÷1975			