

**8400****9400**

<b>Châssis</b>	Intégral Oscillant ACTIO™ - Articulé - 4 roues motrices égales - Reversibilité RGS™					
<b>Moteur type</b>	Diesel à injection directe					
<b>Nombre cylindres</b>	3 Turbo			4 Turbo		
<b>Puissance kW/CV (97/68/CE)</b>	50/68		62,5/85			
<b>Tours/min maxi</b>	2600			2600		
<b>Refroidissement</b>	Eau			Eau		
<b>Réservoir carburant (l.)</b>	50			60		
<b>Transmission</b>	Boîte de vitesse synchronisée à 32 vitesses: 16 AV et 16 AR avec inverseur synchronisé					
<b>Prise de force</b>	Indépendante à enclenchement électrohydr. progressif 540/540E t/min et synchronisée					
<b>Relevage hydraulique</b>	Attelage 3 points (opt.) relevage et prises hydr. à commande électronique avec joystick					
<b>Capacité (N/Kp)</b>	20580/2100					
<b>Freins</b>	De service: à disque à bain d'huile à commande hydraulique sur les 4 roues					
	De secours et de stationnement: à bande sur la transmission					
<b>Pneumatiques type</b>	9.5 R20	300/70 R20	320/70 R20	340/65 R18	320/65 R18	8.00 R20
<b>Largeur min. hors tout (mm)</b>	1060	1155	1225	1285	1220	1010
<b>Garde au sol (mm)</b>	265	265	280	230	230	230
<b>Poids: avec l'arceau (Kg)</b>	1850÷1970			1890÷2010		
<b>Avec cabine (Kg)</b>	2100÷2220			2140÷2260		
<b>Dimensions:</b>						
<b>empattement (mm)</b>	1505			1505		
<b>Longueur (mm)</b>	3245			3395		
<b>Hauteur avec l'arceau (mm)</b>	2115÷2210			2115÷2210		
<b>Avec cabine (mm)</b>	2040÷2135			2040÷2135		