

TC 8400**TC 8400 F**

Châssis	Intégral Oscillant ACTIO™ - Roues directrices - 4 roues motrices					
	Réducteurs finaux AR			Réducteurs finaux AR et AR		
Moteur type	Diesel à injection directe			Diesel à injection directe		
Nombre cylindres	3 Turbo			3 Turbo		
Puissance kW/CV (97/68/CE)	50/67			50/67		
Tours/min maxi	2600			2600		
Refroidissement	Eau			Eau		
Réservoir carburant (l.)	50			50		
Transmission	Boîte à 24 vitesses : 12 avant et 12 arrière synchronisées avec inverseur					
Prise de force	Indépendante avec embrayage multidisque à bain d'huile, vitesse standard à 540 tr/min et synchronisée avec toutes les vitesses de la transmission					
Relevage hydraulique	Attelage à 3 points Cat. 1					
Capacité (N/Kp)	18460/1900					
Freins	De service : sur les roues arrière, à disque à bain d'huile à commande hydraulique					
	De stationnement : à bande sur la transmission - Freins directeurs					
Pneumatiques : Avant	7.50-16	250/80 R16	8.25-16	250/80-18	7.50-16	7.50 R18
Arrière	9.5 R20	320/70 R20	11.2 R20	12.4 R20	300/70 R20	12.4 R20
Largeur min. hors tout (mm)	1231	1366	1259	1331	1296	1331
Garde au sol (mm)	267	276	278	307	267	298
Poids (Kg)	1710			1760		
Dimensions: Empatt. (mm)	1353			1463		
Longueur (mm)	3167			3167		
Hauteur (mm)	2087÷2127			2087÷2127		