

7400**9400****10400**

Châssis	Intégral Oscillant ACTIO™ - Roues directrices - 4 roues motrices					
Moteur type	Diesel à injection directe					
Nombre cylindres	4	4 Turbo			4 Turbo	
Puissance kW/CV (97/68/CE)	50/68	62,5/85			70/95	
Tours/min maxi	2600	2600			2600	
Refroidissement	Eau	Eau			Eau	
Réservoir carburant (l.)	50	60			60	
Transmission	Boîte de vitesse synchronisée à 32 vitesses: 16 AV et 16 AR avec inverseur synchronisé					
Prise de force	Indépendante à enclenchement hydraulique progressif 540/540E t/min et synchronisée					
Relevage hydraulique	A contrôle d'effort et de position avec attelage à 3 points					
Capacité (N/Kp)	22540/2300					
Freins	De service: à disque à bain d'huile à commande hydraulique sur les 4 roues - Directeurs					
	De secours et de stationnement: à bande sur la transmission					
Pneumatiques Avant	8.25-16	250/80-16	250/80-18	11.5/80-15.3	11.2 R20	320/70 R20
Arrière	11.2 R20	320/70 R20	12.4 R20	360/70 R20	12.4 R24	360/70 R24
Largeur min. hors tout (mm)	1245	1360	1380	1455	1415	1475
Garde au sol (mm)	255	255	275	275	330	330
Poids: avec l'arceau (Kg)	2000÷2180		2020÷2220		2040÷2240	
Dimensions:						
empattement (mm)	1530		1530		1530	
Longueur (mm)	3340÷3540		3385÷3585		3385÷3585	
Hauteur avec l'arceau (mm)	2185÷2260		2185÷2260		2185÷2260	
Avec cabine (mm)	1650÷1900		1650÷1900		1650÷1900	