

TN 6500**TN 8400**

Châssis	Intégral Oscillant ACTIO™ - Roues directrices - 4 roues motrices - Réducteurs finaux AR					
Moteur type	Diesel à injection indirecte			Diesel à injection directe		
Nombre cylindres	4 Turbo			3 Turbo		
Puissance kW/CV (97/68/CE)	42/57			50/67		
Tours/min maxi	2600			2600		
Refroidissement	Eau			Eau		
Réservoir carburant (l.)	50			50		
Transmission	Boîte à 24 vitesses : 12 avant et 12 arrière synchronisées avec inverseur					
Prise de force	Indépendante avec embrayage multidisque à bain d'huile, vitesse standard à 540 tr/min et synchronisée avec toutes les vitesses de la transmission					
Relevage hydraulique	Attelage à 3 points Cat. 1					
Capacité (N/Kp)	18460/1900					
Freins	De service : sur les roues arrière, à disque à bain d'huile à commande hydraulique De stationnement : à bande sur la transmission - Freins directeurs					
Pneumatiques type	7.50 R18	250/80 R16	280/70 R18	250/80 R18	11.5/80-15.3	260/70 R16
Largeur min. hors tout (mm)	1282	1318	1383	1340	1391	1394
Garde au sol (mm)	298	276	292	307	304	253
Poids (Kg)	1630			1650		
Dimensions:						
Empattement (mm)	1385			1385		
Longueur (mm)	3125			3125		
Hauteur (mm)	2073÷2127			2073÷2127		