

	7400	8400	9400			
Châssis	Intégral Oscillant ACTIO™ - Roues directrices - 4 roues motrices égales - Reversibilité RGS™					
Moteur type	Diesel à injection directe					
Nombre cylindres	4	3 Turbo	4 Turbo			
Puissance kW/CV (97/68/CE)	50/68	50/68	62,5/85			
Tours/min maxi	2600	2600	2600			
Refroidissement	Eau	Eau	Eau			
Réservoir carburant (l.)	50	50	60			
Transmission	Boîte de vitesse synchronisée à 32 vitesses: 16 AV et 16 AR avec inverseur synchronisé					
Prise de force	Indépendante à enclenchement électrohydr. progressif 540/540E t/min et synchronisée					
Relevage hydraulique	A contrôle d'effort et de position avec attelage à 3 points					
Capacité (N/Kp)	20580/2100					
Freins	De service: à disque à bain d'huile à commande hydraulique sur les 4 roues - Directeurs					
	De secours et de stationnement: à bande sur la transmission					
Pneumatiques type	250/80-18	11.5/80-15.3	320/65 R18	11L R16	300/70 R20	400/55-17.5
Largeur min. hors tout (mm)	1380	1430	1460	1420	1420	1690
Garde au sol (mm)	275	275	275	275	310	265
Poids: avec l'arceau (Kg)	1930÷2030		1900÷2000		1940÷2040	
Avec cabine (Kg)	2080÷2180		2040÷2140		2090÷2190	
Dimensions:						
empattement (mm)	1495		1495		1495	
Longueur (mm)	3200÷3360		3085÷3245		3200÷336	
Hauteur avec l'arceau (mm)	2170÷2260		2170÷2260		2170÷2260	
Avec cabine (mm)	2070÷2160		2070÷2160		2070÷2160	