

# 4400

<b>Châssis</b>	Intégral Oscillant ACTIO™ - Roues directrices - 4 roues motrices égales - Reversibilité RGS™					
<b>Moteur type</b>	Diesel à injection directe					
Nombre cylindres	3					
Puissance kW/CV (97/68/CE)	26,5/36					
Tours/min maxi	3000					
Refroidissement	Eau					
Réservoir carburant (l.)	35					
<b>Transmission</b>	Hydrostatique – Sélecteur mécanique du variateur à 3 vitesses: lente-normale-rapide					
	Variation continue de la vitesse d'avancement dans les deux sens de marche					
	de 0 à 27 km/h					
<b>Prise de force</b>	Indépendante à 2 vitesses 540 et 1000 t/min					
<b>Relevage hydraulique</b>	Attelage à 3 points Cat. 1					
Capacité (N/Kp)	8330/850					
<b>Freins</b>	De service et de stationnement					
<b>Pneumatiques type</b>	6.50-16	7.50-16	28x9.00-15	29x12.00-15	29x12.50-15	7.5L-15
Largeur min. hors tout (mm)	1125	1165	1220	1365	1380	1165
Garde au sol (mm)	260	275	245	250	255	255
<b>Poids (Kg)</b>	1110					
<b>Dimensions:</b>						
Empattement (mm)	1300					
Longueur (mm)	3110					
Hauteur (mm)	2010÷2040					