

**8400****9400**

<b>Châssis</b>	Intégral Oscillant ACTIO™ - Roues directrices - 4 roues motrices égales - Reversibilité RGS™			
<b>Moteur type</b>	Diesel à injection directe			
Nombre cylindres	3 Turbo		4 Turbo	
Puissance kW/CV (97/68/CE)	50/68		62,5/85	
Tours/min maxi	2600		2600	
Refroidissement	Eau		Eau	
Réservoir carburant (l.)	50		60	
<b>Transmission</b>	Boîte de vitesse synchronisée à 32 vitesses: 16 AV et 16 AR avec inverseur synchronisé			
<b>Prise de force</b>	Indépendante à enclenchement électrohydr. progressif 540/540E t/min et synchronisée			
<b>Sollevatore idraulico</b>	Attelage à 3 points, à suspensions hydropneumatiques avec commande joy-stick			
Capacité (N/Kp)	22540/2300		25480/2600	
<b>Freins</b>	De service: à disque à bain d'huile à commande hydraulique sur les 4 roues - Directeurs			
	De secours et de stationnement: à bande sur la transmission			
<b>Pneumatiques type</b>	31x15.50-15	340/65 R18	400/55-17.5	35x19.00-16.1
Largeur min. hors tout (mm)	1835	1740	1830	1880
Garde au sol (mm)	310	355	345	345
<b>Poids: avec châssis (Kg)</b>	2120÷2220		2170÷2250	
Avec cabine (Kg)	2190÷2270		2240÷2320	
<b>Dimensions:</b>				
empattement (mm)	1530		1530	
Longueur (mm)	3500÷3650		3500÷3650	
Hauteur avec châssis (mm)	2080÷2130		2080÷2130	
Avec cabine (mm)	2210÷2260		2210÷2260	