



CS2220

MICRO TRACTEUR





CARACTÉRISTIQUES

| MODELE | | CS2220 | |
|------------------------------------------------------------|---------|----------------------|--------|
| MOTEUR | | | |
| Modèle | | S773L-EU | |
| Type | | Diesel 3 cyl. | |
| Puissance brute du moteur | cv | 21 | |
| Prise de force | cv | 17,5 | |
| Cylindrée | cc | 1131 | |
| Vitesse de rotation nominale | t/min | 3,000 | |
| Capacité du réservoir | l | 25,1 | |
| ENTRAÎNEMENT | | | |
| Transmission | | Mécanique | |
| Vitesses | | 6 Av / 2 Ar | |
| Blocage différentiel | | Standard à l'arrière | |
| Frein | | Disque humide | |
| Prise de force arrière (standard) | t/min | 540 | |
| Prise de force ventrale (standard) | t/min | 2200 | |
| SYSTÈME HYDRAULIQUE | | | |
| Pompe | | à engrenages | |
| Capacité de la pompe (Débit max.) | l/min | 24,6 | |
| Attelage 3 points | | Catégorie I | |
| Capacité maximum de levage (24' après l'attelage) | kg | 318 | |
| Système de contrôle de levage hydraulique | | Position | |
| Direction | | Direction assistée | |
| TAILLE DES PNEUS | | | |
| Avant: AG | | 5-12 | |
| Arrière: AG | | 8-16 | |
| VITESSES DE CROISIÈRE | | | |
| Avant | km/h | 0,95 ~ 15,6 | |
| Arrière | km/h | 1,18 ~ 5,97 | |
| DIMENSIONS | | | |
| Longueur hors-tout (attelage 3 points inclus) | mm | 2,623 | |
| Largeur hors-tout (largeur libre minimum) | mm | 997 | |
| Hauteur hors-tout (depuis le haut de l'arceau de sécurité) | mm | 2,226 | |
| Empattement | mm | 1,500 | |
| Garde au sol min. | mm | 162 | |
| Voie | Avant | mm | 760 mm |
| | Arrière | mm | 780 mm |
| Rayon de braquage min. (avec frein) | m | 2.54 | |
| Poids avec arceau de sécurité | kg | 710 | |

*REMARQUE: Les caractéristiques et le modèle sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

EQUIPEMENT STANDARD

- Prise de force arrière
- Prise de force ventrale
- Direction assistée
- Frein de stationnement
- Cache de prise de force
- Phares
- Porte-gobelet
- Klaxon
- Crochet de remorquage avant
- Tapis de sol

EQUIPEMENT OPTIONNEL

- Masses avant
- Distributeur hydraulique arrière

EQUIPEMENT KIOTI DISPONIBLE

- Chargeur Frontal
- Tondeuse ventrale



ISO 9001
NO:954596



ISO 14001
NO:771475



OHSAS 18001
NO:K033008



Kioti France
ZA Guinassou
24120 Pazayac

Tél. 05 55 23 05 80
contact@kiotifrance.fr
www.kiotifrance.fr

Suivez-nous sur

