



HOLDER

HOLDER X 45 / X 45i





DONNÉES TECHNIQUES

DES OUTILS PARFAITEMENT ADAPTÉS POUR UNE UTILISATION TOUTE L'ANNÉE

- Container X³ pour balayer, faucher, arroser et laver
- Benne
- Dispositif de dépose
- Système à 2 balais avec commande individuelle de balais
- Balayeuse cylindrique avant
- Tondeuse avec kit mulching en option
- Rampe de lavage
- Lame à neige
- Étrave chasse-neige Vario
- Épandeur à rouleau
- Épandeur à disques

ICI VOUS ÊTES DANS DE BONNES MAINS

- Garantie 24 mois
- Livraison de pièces de rechange sous 24 heures
- Approvisionnement de pièces détachées fiable
- Réseau de service dense et partenaires sur place
- Longue durée de vie
- Haute durabilité
- Location, financement et leasing

CABINE CONFORTABLE

- Caméra de recul
- Caméra sur bouche d'aspiration
- Kit mains libres
- Cabine panoramique (360°)
- Siège confort avec ceinture 3-point

Essence: X 45i

Diesel: X 45

MOTEUR

Essence 4 cylindres Kubota

Turbodiesel 4 cylindres Kubota

Cylindrée

1605 cm³

1498 cm³

Puissance

32,6 kW (44 CV)

31 kW (42 CV)

Régime nominal

2600 tr/min

2800 tr/min

Refroidissement

Refroidissement à eau

Réservoir de carburant

42 l

ENTRAÎNEMENT

Entraînement hydrostatique à quatre roues motrices de mêmes dimensions, avec régulation de la vitesse en continu

Vitesse de pointe

27 km/h

Freins

Frein à tambour sur l'essieu avant, agit avec l'entraînement hydrostatique sur les quatre roues, frein de stationnement mécanique sur l'essieu avant avec deux freins à tambour

SYSTÈME HYDRAULIQUE

1er circuit 55 l/min à 2600 tr/min,
2ème circuit 30 l/min à 2600 tr/min,
3ème circuit 5 l/min à 2600 tr/min

Quantité d'huile hydraulique

15 l

Capacité de relevage

Avant 750 kg

POIDS

Avec chauffeur de 75 kg, selon pneumatiques et équipement

Poids à vide

1280 kg

Poids total admissible

2300 kg

Charge admissible de l'essieu

Avant 1190 kg / arrière 1190 kg

Charge d'appui de l'attelage de la remorque

75 kg

Charge tractée

Freinée 900 kg

Charge utile maximale

1020 kg

DIMENSIONS

Pneumatiques 23 x 10.50-12 / 20 x 10.00-10

Empattement

1360 mm

Longueur totale

2870 – 2905 mm

Hauteur totale

1960 – 2020 mm

Largeur extérieure totale

1094 mm (sans rétroviseurs)

Rayon de braquage

2150 mm

UNITÉ DE BALAYAGE ASPIRATRICE

Container brut / net

1 m³ / 0,7 m³

Container eau propre

150 l

Largeur de balayage maxi

2050 mm

HOLDER EN ACTION : www.youtube.com/user/maxholdergbmh



VOS AVANTAGES

- Haute performance avec 42 CV et 44 CV
- Cabine avec confort maximum au travail
- Commandes intuitives avec console ergonomique pour un travail plus aisé
- 3 applications possibles sans changement de container
- Réduction des nuisances sonores (balayage) grâce au régime moteur réduit
- Hauteur totale < 2m pour les parkings (roues 20")
- Capacité importante de franchissement de trottoirs et obstacles

HOLDER
SANS COMPROMIS

Max Holder GmbH

Mahdenstraße 8 | 72768 Reutlingen | Allemagne
Téléphone : +49 7121 930729-0 | Télécopie : +49 7121 930729-213
info@max-holder.com | www.max-holder.com